



**Onda 5.5**  
**Manuale di installazione nuove Fix**

# Onda 5.5 installazione nuove Fix


**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO VALE SOLO SE SI È GIA' ALLA RELEASE 5.5 DI ONDA**

L'operatività di installazione delle fix di Onda IQ deve essere eseguita con nessun programma aperto (es: Word, Excel, Outlook, Chrome, Edge, ecc..) incluso anche mOphas.  
E' obbligatorio inoltre, durante questa procedura, disattivare temporaneamente anche l'antivirus e l'anti-malware.


Chiudere Onda su tutte le postazioni di lavoro

Sul server Onda procedere come segue:


Dal menu Start di Windows, Programmi - Edisofware Gestionale - **Application Server**




Verrà visualizzata una icona in fondo a destra del monitor, vicino all'orologio di sistema:



Cliccandoci sopra con il doppio click si aprirà la maschera come nell'immagine sotto:  
inserirte la password, se richiesta, e poi su **Conferma**




Cliccare quindi su **Aggiornamenti – Gestione aggiornamenti automatici**



### ATTENZIONE!


Prima di cliccare sul pulsante Aggiornamenti, attendere qualche secondo in modo che vengano visualizzati i percorsi di "Condivisione files server" e "Database di configurazione"




In caso contrario, il programma non avrà il tempo necessario per caricare gli aggiornamenti e verrà visualizzato questo messaggio.





A questo punto uscire da **Application Server** cliccando con il tasto destro sull'icona come nella figura sotto riportata:



Procedere quindi con l'installazione delle Fix cliccando su **Installa nuovi aggiornamenti sul server**:



Cliccare su **Sì**




Al termine dell'installazione, chiudere con la **X**


**Nel caso si dovesse presentare il seguente errore:**




A questo punto cliccare su **Riprova**:



Al termine dell'installazione delle Fix sul server, aprire OndaiQ su tutte le postazioni di lavoro. Verrà proposto l'avviso sotto riportato. Rispondere **Sì** per completare l'installazione delle Fix.



Se su un client non esce il messaggio , occorre andare a modificare il file updatemanager.ini come da schermata sotto.



Rispondere **Sì**